



註: 去除所有加工銳角

| D1 | D2 |
|-------------------|-------------------|
| 14/15/16/18/20/22 | 14/15/16/18/20/22 |

| 一般公差 | | 精加工: $\frac{1.60}{0.20}$ | 審核 | 日期 | 備註事項 | d1,d2皆無鍵槽 | 機種 | GOOFAMJ44 | |
|-------------|------------|--------------------------|----|----|------|-----------|------|-----------|----------------------------|
| 尺寸範圍 | 容許差 | 細加工: $\frac{6.3}{2.0}$ | 繪圖 | 日期 | 表面處理 | 陽極霧本 | 料號 | | |
| | | 粗加工: $\frac{2.5}{3.0}$ | 設計 | 日期 | 材質 | 見零件表 | 數量 | 1 / 組 | 圖名 |
| 0.5 ~ 4 | ± 0.05 | | | | 熱處理 | N/A | | | 撓性十字間隔環型(黑色工程塑膠) 止付式聯軸器 |
| 4 ~ 16 | ± 0.07 | | | | 單位 | mm | 圖紙尺寸 | A4 | 圖號 |
| 16 ~ 68 | ± 0.1 | | | | 比例 | 1:1 | 重量 | 145.50 g | GOOFAMJ-44 |
| 68 ~ 250 | ± 0.2 | | | | 投影 | | | | 版次 |
| 250 ~ 1000 | ± 0.3 | | | | | | | | |
| 1000 ~ 1500 | ± 0.5 | | | | | | | | |

GOOYII 廣誌科技有限公司
GOOYII TECH CO., LTD.
www.gooyii.com