

型號說明

GOOECF Series

GOOECF 40 - 50 - P 2 - OD D - D X
本體寬度(mm) 行程(mm) 螺桿導程(mm) 馬達 + 驅動器 馬達安裝方向 D Sub接頭 (加購) 電纜線

40	50 / 75	P	2 / 4
50	50 / 100 / 150 / 200	導程	2 / 5

【套組代碼】	
OD	二相步進馬達+驅動器GSTO-D (配套)
NX	二相步進馬達, 無驅動器 *2
CD	二相步進馬達+磁性編碼器, 閉迴驅動器, 搭配GSSC-QSD (配套)
CB	二相步進馬達+驅動一體式(閉迴)
GX	二相步進馬達+磁性編碼器, 無驅動器 *3

D: 馬達直聯
2: 2m單邊電纜
4: 4m單邊電纜
6: 6m單邊電纜
X: 不附
註: 滑台端使用

馬達驅動器套組表

代碼	驅動器名稱	外觀	軸數	電源電壓	控制方式			控制模式				編碼器回授		光學尺回授	頁碼
					脈波	I/O	通訊	位置	速度	扭力	點位	光學編碼器	磁性編碼器		
OD	GSTO-D		1	DC24V	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	P.170
CD	GSSC-QSD (直線滑台適用)		16	DC24V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	-	●	●	-	P.178
CB	驅動一體式 (驅動器已安裝在二相步進馬達後方並加保護後蓋)		16	DC24V	●	-	RS485 Modbus RTU	●	●	-	-	-	●	-	P.195



電缸 - 滑塊型GOOIRC/GOOIRO 型號說明

型號說明

GOOIRC / GOOIRO Series

GOOIRC GOOIRO 32 - 50 - P 2 - OD D - D X

本體寬度(mm) 行程(mm) 螺桿導程(mm) 馬達 + 驅動器 馬達安裝方向 D Sub接頭 (加購) 電纜線

【套組代碼】

D: 馬達直聯

32	50 / 100 / 150 200 / 250 / 300	2 / 5 / 8
40	50 / 100 / 150 / 200 250 / 300 / 350 400 / 450 / 500	5 / 10
50	50 / 100 / 150 / 200 250 / 300 / 350 / 400 450 / 500 / 550 / 600	5 / 10
60	50 / 100 / 150 / 200 250 / 300 / 350 / 400 450 / 500 / 550 / 600	5 / 10

OD	二相步進馬達+驅動器(配套)
NX	二相步進馬達, 無驅動器 *2
CB	二相步進馬達+驅動一體式(閉迴)
CD	二相步進馬達+磁性編碼器, 閉迴驅動器, 搭配 Q-Servo-QSD (配套)
GX	二相步進馬達+磁性編碼器, 無驅動器 *3
DM	DC伺服馬達+DC伺服驅動器(配套) 僅GOOIRC50、GOOIRC60
AE	AC伺服馬達+AC伺服驅動器(配套) 僅GOOIRC50、GOOIRC60
XX	無馬達, 無驅動器 *4

2: 2m單邊電纜

4: 4m單邊電纜

6: 6m單邊電纜

X: 不附

註: 滑台端使用

●型號說明以GOOIRO32 / GOOIRC32為例

馬達驅動器套組表

代碼	驅動器名稱	外觀	軸數	電源電壓	控制方式			控制模式			點位	編碼器回授		光學尺回授	頁碼
					脈波	I/O	通訊	位置	速度	扭力		光學編碼器	磁性編碼器		
OD	GSTO-D		1	DC24V	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	P.170
CB	驅動一體式 (驅動器已安裝在二相步進馬達後方並加保護後蓋)		16	DC24V	●	-	RS485 Modbus RTU	●	●	-	-	-	●	-	P.195
CD	GSSC-QSD (直線滑台適用)		16	DC24V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	-	●	●	-	P.178
DM	GDCK-KM (DC 伺服驅動器)		16	DC48V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	128	●	-	●	P.208
AE	GACK-KE (AC 伺服驅動器)		32	AC220V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	16	●	-	-	P.213

型號說明

GOOERC Series

GOOERC 60 - 100 - P 5 - OD D - D X

本體寬度(mm) 行程(mm) 螺桿導程(mm) 馬達 + 驅動器 馬達安裝方向 D Sub接頭 (加購) 電纜線

60	100 / 150 / 200 / 250	5 / 10
	300 / 350 / 400 / 450	
	500 / 550 / 600	
80	100 / 150 / 200 / 250	5 / 10
	300 / 350 / 400 / 450	
	500 / 550 / 600	
100	200 / 250 / 300 / 350	10 / 20
	400 / 450 / 500 / 550	
	600 / 700 / 800 / 900	
120	1000	5 / 10
	100 / 150 / 200 / 250	
	300 / 350 / 400 / 450	

P 導程

【套組代碼】

DM	DC伺服馬達+DC伺服驅動器(配套)
AE	AC伺服馬達+AC伺服驅動器(配套)
CD	二相步進馬達+磁性編碼器, 閉迴驅動器, 搭配GSSC-QSD (配套)
CB	二相步進馬達+驅動一體式(閉迴)
GX	二相步進馬達+磁性編碼器, 無驅動器 *4
OD	二相步進馬達+驅動器(配套)
NX	二相步進馬達, 無驅動器 *5
XX	無馬達, 無驅動器 *6

D: 馬達直聯 X: 不附 2: 2m單邊電纜
R: 馬達右折 (伺服馬達時) 4: 4m單邊電纜
L: 馬達左折 6: 6m單邊電纜
X: 不附
註: 滑台端使用

馬達驅動器套組表

代碼	驅動器名稱	外觀	軸數	電源電壓	控制方式			控制模式			編碼器回授		光學尺回授	頁碼
					脈波	I/O	通訊	位置	速度	扭力	點位	光學編碼器	磁性編碼器	
OD	GSTO-D		1	DC24V	●	-	-	●	-	-	-	-	-	P.170
CD	GSSC-QSD (直線滑台適用)		16	DC24V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	-	●	●	P.178
CB	驅動一體式 (驅動器已安裝在二相步進馬達後方並加保護後蓋)		16	DC24V	●	-	RS485 Modbus RTU	●	●	-	-	-	●	P.195
DM	GDCK-KM (DC 伺服驅動器)		16	DC48V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	128	●	-	P.208
AE	GACK-KE (AC 伺服驅動器)		32	AC220V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	16	●	-	P.213

型號說明

GOOESC Series

GOOESC 4 - 50 - P 8 - OD D - D X

本體寬度(mm) 行程(mm) 螺桿導程(mm) 馬達 + 驅動器 馬達安裝方向 D Sub接頭 (加購) 電纜線

本體寬度 (mm)	4	44	50/100/150/200	P 導程	2/5/8
	5	54	50/100/150/200		5/10
			250/300/350/400		
			450/500/550/600		
			50/100/150/200		
	8	82	250/300/350/400		5/10
			450/500/550/600		
			650/700/750/800		

[套組代碼]

DM	GMT DC伺服馬達+DC伺服驅動器(配套)
AE	GMT AC伺服馬達+AC伺服驅動器(配套)
OD	二相步進馬達+驅動器(配套)
NX	二相步進馬達, 無驅動器 *4
CD	二相步進馬達+磁性編碼器, 閉迴驅動器, 搭配 Q-Servo-QSD (配套)
CB	二相步進馬達+驅動一體式(閉迴)
GX	二相步進馬達+磁性編碼器, 無驅動器 *5
XX	無馬達, 無驅動器 *6

D: 馬達直聯 X: 不附 2: 2m單邊電纜
R: 馬達右折 (伺服馬達時) 4: 4m單邊電纜
L: 馬達左折 6: 6m單邊電纜
X: 不附
註: 滑台端使用

馬達驅動器套組表

驅動器名稱	外觀	軸數	電源電壓	控制方式			控制模式				編碼器回授		光學尺回授	頁碼
				脈波	I/O	通訊	位置	速度	扭力	點位	光學編碼器	磁性編碼器		
GSTO-D		1	DC24V	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	P.170
GSSC-QSD (直線滑台適用)		16	DC24V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	-	●	●	-	P.178
驅動一體式 (驅動器已安裝在二相步進馬達後方並加保護後蓋)		16	DC24V	●	-	RS485 Modbus RTU	●	●	-	-	-	●	-	P.195
GDCK-KM (DC 伺服驅動器)		16	DC48V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	128	●	-	●	P.208
GACK-KE (AC 伺服驅動器)		32	AC220V	●	●	RS485 Modbus RTU	●	●	●	16	●	-	-	P.213